

## Douchette CCD Long range ETI 120U

Le lecteur ETI 120U dispose de la technologie linear Imager lui permettant une grande profondeur de champ ainsi qu'une large lecture de scan. Il offre la performance, la durabilité, l'ergonomie et un prix attractif.

Il est parfait pour les applications en point de vente, pour le traitement de documents, inventaires en entrepôts... grâce à une grande agressivité quelque soit la distance et la densité du code.



<b>Optique</b>	
Source Lumineuse	Red LED (660nm)
Résolution	3 mil
Profondeur de champs	10~390mm
Vitesse de scan	270 scans / second
Contraste d'impression	=> 35%
<b>Caractéristiques Electriques</b>	
Tension en entrée	+ 5V ± 5%
Courant de fonctionnement	< 110mA
Standby currents	< 90 mA
<b>Conditions d'Utilisations</b>	
Température de fonction	0 °C to 50 °C / 32 °F to 122 °F
Température de stockage	-20 °C to 60 °C / -4 °F to 140 °F
Humidité	5% ~80%
Résistance aux chocs	1.5 m sur béton
<b>Caractéristiques Mécaniques</b>	
Poids	110g
Dimensions	190mm (l) x 60mm (L) x 54mm (H)
<b>Caractéristiques Générales</b>	
Interfaces	KB wedge / USB HID / RS-232 / USB ComPort emulation
Codes barres supportés	UPC/EAN, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Code 11, code 32, Chinese Post, Telepen, GS1 DataBar

### SOCIETE TECHNICOD

95 Av. division Leclerc

91620 La Ville du Bois

Tél : 01.69.01.16.68

<http://technicod.com>