

Périphérique: REA VeriCube (V.1.2.6.8/18876r)
Numéro de série: 030.035.101-2405005
Obturateur: 6mil (6,00mil, 0,152mm) (GS1 SST)
Longueur d'onde: N/A
Date: 22/09/2026 00:00:18
Opérateur: LE JAMTEL

TransWin32, Version 1.2.6.5/18876
Tél : +33 (0)2 52 41 10 99
Service contrôle qualité, SOCIÉTÉ TECHNICOD
France
<https://technicod.com>

4,0/06/N/A

Grade global de symbole4,0

Grade sélectionné1,5

01234

Décodage4,0

Contraste de symbole99,0% min 30,0% 4,0

Contraste des contours99,0% min 15,0% 4,0

Modulation100,0% min 45,0% 4,0

Rmin/Rmax1,0% max 50,0% 4,0

Défauts0,0% max 27,5% 4,0

Décodabilité88,3% min 31,0% 4,0

10 <10>

Symbologie

EAN-13

Contenu de3585555033200

Grade global de symbole

Bon 4,0 (A)

18,9%
21,2 µm
/pixel

3 585555 033200 >

Erreur

Commentaire d'utilisateur

Erreur:

Aucune erreur

Tableau des mesures multiples

Module Z:264µm

Longueur de code:25067µm

Scan:

Paramètres standards

Décodage:

Contraste de symbole:

Contraste des contours:

Modulation:

Rmin/Rmax:

Défauts:

Décodabilité:

Paramètres optionnels

Module Z:

Grade SRP:

Grade global de symbole:

Déviati

Valeur de luminosité(Rmax):

Valeur d'obscurité(Rmin):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[Moyenne

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (99,0%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (99,0%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (100,0%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (1,0%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (0,0%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (88,3%)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

[4,0 (264µm)]

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

-8%

[-8%]

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

[100,0%]

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

[1,0%]

Avertissement:

01) Image éventuellement non capturée par le périphérique rea.

Commentaire d'utilisateur: Analyse sur fichier du code 1200 dpi JPEG.
Cela réduit légèrement sa qualité, par rapport aux fichiers PDF/EPS
originaux. Néanmoins, le résultat garantit sa bonne construction. Un
contrôle devra être réalisé sur échantillon.

3585555033200_2026-09-22_#001.tws



Rapport de vérification du code-barres

Symbole: Bon 4,0/06/N/A
Date: 22/09/2026 00:00:18
Opérateur: LE JAMTEL

Software TransWin32:	V. 1.2.6.5/18876	Verifier:	V.1.2.6.8/18876r
Périphérique:	REA VeriCube	Périphérique Version:	V.
Numéro de série:	030.035.101-2405005	Numéro de série de caméra:	030.035.101-2405005
Objectif:	Fichier image externe	GUID:	6b057b4a-5c69-436c-baa4-15aa9807cbbb
Longueur d'onde:	N/A		
Obturbateur:	6mil (6,00mil, 0,152mm) (GS1)		
Grade sélectionné:	1,5 (C)		

Grade global de symbole: 4,0 (A)
Symbologie: EAN-13
Contenu de code (HR): 3585555033200

Mesures: <Récap. moyenne multiple> 10 Mesures

Évaluation: GS1 Gen. Spec. Std. Vers. 25 (SST #1 - Trade items scanned in general retail POS and not general distribution), ISO/IEC 15420:2009, ISO/IEC 15416:2025

Module Z: 264µm
Longueur de code: 25067µm

Scan:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[Moyenne]
Paramètres standards											
Décodage:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0]
Contraste de symbole:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (99,0%)]
Contraste des contours:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (99,0%)]
Modulation:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (100,0%)]
Rmin/Rmax:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (1,0%)]
Défauts:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (0,0%)]
Décodabilité:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (88,3%)]
Paramètres optionnels											
Module Z:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	[4,0 (264µm)]
Grade SRP:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Grade global de symbole:						4,0					
Déviation de barre:	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	-8%	[-8%]
Valeur de luminosité(Rmax):	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	[100,0%]
Valeur d'obscurité(Rmin):	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	[1,0%]

Liste des avertissements:
01) Image éventuellement non capturée par le périphérique rea.

Commentaire d'utilisateur: Analyse sur fichier du code 1200 dpi JPEG. Cela réduit légèrement sa qualité, par rapport aux fichiers PDF/EPS originaux. Néanmoins, le résultat garantit sa bonne construction. Un contrôle devra être réalisé sur échantillon.

Image code à barres:

