

Périphérique: REA VeriCube (V.1.2.6.8/18876r)
Numéro de série: 030.035.101-2405005
Obturbateur: 8mil (8,00mil, 0,203mm) (GS1 SST)
Longueur d'onde: N/A
Date: 22/09/2026 00:03:00
Opérateur: LE JAMTEL

TransWin32, Version 1.2.6.5/18876
Tél : +33 (0)2 52 41 10 99
Service contrôle qualité, SOCIÉTÉ TECHNICOD
France
<https://technicod.com>

4,0/08/N/A

Grade global de symboleA (4,0)

Grade sélectionnéC (1,5)

FDCBA

DécodageA

Contraste de symbole100,0% min 40,0% A

UEC100,0% min 37,0% A

ModulationA

AN0,1% max 10,0% A

GN2,0% max 63,0% A

FPDA

64,0%

21,2 µm /pixel

1 / 5

SymbologieGS1 DataMatrix

Contenu de(01)03400892051000

Gain d'impression XGain d'impression YGrade global de symboleHistogramme à niveaux de grisHistogramme d'origine

Bon A (4,0)

Paramètres standards	Valeur	MIN/MAX	Grade
Gain d'impression	22µm		
Gain d'impression X	21µm		
Gain d'impression Y	23µm		

Paramètres optionnels	Valeur	MIN/MAX	Grade
Structure des données	Bon		A
Pixels par module	23,576	min 5,000	
Dimension du module X ...	499	254/990	A
Dimension du module X ...	500		
Dimension du module Y ...	499		

Informations détaillées

Erreur

Mot de code

Commentaire d'utilisateur

Erreur:

Aucune erreur

Avertissement:

01) Image éventuellement non capturée par le périphérique rea.

Commentaire d'utilisateur: Analyse sur fichier du code 1200 dpi JPEG. Cela réduit légèrement sa qualité, par rapport aux fichiers PDF/EPS originaux. Néanmoins, le résultat garantit sa bonne construction. Un contrôle devra être réalisé sur échantillon.

(01)03400892051000_2026-09-22_#002 #1.tws



Rapport de vérification du code-barres

Symbole: Bon 4,0/08/N/A
Date: 22/09/2026 00:03:00
Opérateur: LE JAMTEL

Software TransWin32:	V. 1.2.6.5/18876	Verifier:	V.1.2.6.8/18876r
Périphérique:	REA VeriCube	Périphérique Version:	V.
Numéro de série:	030.035.101-2405005	Numéro de série de caméra:	030.035.101-2405005
Objectif:	Fichier image externe	GUID:	e19bff05-d3b3-4456-afe9-6095ef3ca059
Longueur d'onde:	N/A		
Obturbateur:	8mil (8,00mil, 0,203mm) (GS1)		
Grade sélectionné:	C (1,5)		

Grade global de symbole: A (4,0)
Symbologie: GS1 DataMatrix
Contenu de code (HR): (01)03400892051000

Mesures: <Récap. moyenne multiple> 5 Mesures

Évaluation: GS1 Gen. Spec. Std. Vers. 25 (SST #6 - Regulated healthcare non-retail consumer trade items not scanned in general distribution), ISO/IEC 16022:2024, ISO/IEC 15415:2011

Dimension du module X:	499µm					
Scan:	1	2	3	4	5	[Moyenne]
Paramètres standards						
Décodage:	4	4	4	4	4	[4,0]
Contraste de symbole:	4	4	4	4	4	[4,0 (100,0%)]
Contraste de symbole:	4	4	4	4	4	[4,0 (100,0%)]
Modulation:	4	4	4	4	4	[4,0]
Non uniformité axiale (AN):	4	4	4	4	4	[4,0 (0,1%)]
Non uniformité de grille (GN):	4	4	4	4	4	[4,0 (2,0%)]
Défaut motif fixe (FPD):	4	4	4	4	4	[4,0]
Paramètres optionnels						
Structure des données:	4	4	4	4	4	[4,0]
Dimension du module X:	4	4	4	4	4	[4,0 (499µm)]
Grade SRP:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Grade global de symbole:			4,0			
Gain d'impression:	22µm	22µm	22µm	22µm	22µm	[22µm]

Liste des avertissements:
01) Image éventuellement non capturée par le périphérique rea.

Commentaire d'utilisateur: Analyse sur fichier du code 1200 dpi JPEG. Cela réduit légèrement sa qualité, par rapport aux fichiers PDF/EPS originaux. Néanmoins, le résultat garantit sa bonne construction. Un contrôle devra être réalisé sur échantillon.

Structure des données (GS1):	Bon
1) 01	AI
2) 0	Package Level
3) 34008	NTIN France UCD Prefix
4) 9205100	France UCD
5) 0	Checkdigit